

HAS-NIPP DN6 10MM BUIS 63MM

Product Images



Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

Body	Messing MS 58
Schuifhuls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP)
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	15 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
Doorlaat	DN 6
Schroefdraad	ISO 228/DIN 13/DIN 158
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht, water en olie

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



Artikelcode	D	L	SW	L1	L2	DS	Gewicht
ESHM63R	8	63	9	42	14	9	14
ESHM100R	8	100	9	79	14	9	20
ESHM63R10	10	63	11	42	14	9	20
ESHM100R10	10	100	11	79	14	9	41
ESHM120R	10	120	11	99	14	9	49
ESHM240R	10	240	11	219	14	9	103
ESHM360R	10	360	11	339	1	9	157
ESHM150R-14	14	150	15	127	14	9	114

Additional Information

EAN Code	8719426601532
Artikelnummer	ESHM63R10
Omschrijving	Lengte 63/Diameter 10
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM
Gemiddeld	Lucht, Olie, Water
Profiel	HA06
Typeaanduiding	HA
Aansluiting	Buis 63 mm
Bouwworm	Recht
Klep	Nee
Type product	Insteeknippel