

---

# NIP.RECT32 BU R3/4 DUB.AF. ST/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 32, Cejn 408 en Tema 1800 SF
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Insteeknippel</b>	Vernikkeld staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034

### Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 10
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226

<b>Flow</b>	2.650 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)

## Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	L2	Gewicht
<b>ESSCIG14NAAB</b>	1/4" BSPT	61	24	12	21	105
<b>ESSCIG38NAAB</b>	3/8" BSPT	61	24	12	21	107
<b>ESSCIG12NAAB</b>	1/2" BSPT	63	24	17	21	142
<b>ESSCIG34NAAB</b>	3/4" BSPT	63	27	17	21	152

## Additional Information

---

EAN Code	8719426599488
Artikelnummer	ESSCIG34NAAB
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 10
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/4"
Klep	Dubbele afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Buitendraad
Draadsoort	BSPT
Materiaal	Messing vernikkeld