

KOP.EUR7,8 SLANG Ø10 GRIP MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Schuifhuls	Gehard staal
Plug	Gehard staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)
Kogels	RVS 1.43034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 7.8
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Medium	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)

Bouw	Enkelzijdig afsluitend
-------------	------------------------

Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	SW	D	L1	Gewicht
ESI6T	6 mm	73	19	24	25	95
ESI8T	8 mm	73	19	24	25	97
ESI9T	9 mm	73	19	24	25	98
ESI10T	10 mm	73	19	24	25	97
ESI13T	13 mm	73	19	24	25	101

Additional Information

EAN Code	8719426627501
Artikelnummer	ESI10T
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	25KATF10MPN
Aansluiting	10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1148 RHH 1625KATF10SPN Rectus 25KATF10MPN Rectus 29955 RHH
Merk	Ludecke