

# KOP.EUR7,8 Ø8/10 GRIP MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                         |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld                         |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                                    |
| <b>Schuifhuls</b>   | Gehard staal                                     |
| <b>Plug</b>         | Gehard staal                                     |
| <b>Veren</b>        | RVS 1.4310                                       |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar) |
| <b>Kogels</b>       | RVS 1.43034                                      |

### Technische specificaties

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar  |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C  |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 7.8  |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN EN 10226  |
| <b>Flow</b>              | 2.000 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)               |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening   |
| <b>Medium</b>            | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Bouw</b> | Enkelzijdig afsluitend |
|-------------|------------------------|

## Dimensies



| Artikelnummer | Slagndiameter | L  | SW | D  | SW1 | Gewicht |
|---------------|---------------|----|----|----|-----|---------|
| ESI58TQ       | 5x8           | 64 | 19 | 24 | 14  | 110     |
| ESI6TQ        | 6x8           | 64 | 19 | 24 | 14  | 110     |
| ESI6510TQ     | 6,5x10        | 69 | 19 | 24 | 17  | 126     |
| ESI8TQ        | 8x10          | 69 | 19 | 24 | 19  | 134     |
| ESI812TQ      | 8x12          | 68 | 19 | 24 | 19  | 129     |
| ESI913TQ      | 9x13          | 70 | 19 | 24 | 19  | 130     |

## Additional Information

---

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426627556                   |
| Artikelnummer                   | ESI8TQ                          |
| Doorlaat                        | DN 7.8                          |
| Fabrikant                       | Ludecke                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                   |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO               |
| Aansluiting                     | 8x10 mm                         |
| Bediening                       | Schuifhuls                      |
| Klep                            | Ja, enkelvoudige afsluiting     |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld              |
| Type aansluiting                | Slangpilaar opschroefwartel     |
| Alternatief voor                | 25KAKO10MPN Rectus<br>48396 RHH |
| Merk                            | Ludecke                         |