

KOP.EUR7,8 Ø8/12 GRIP MES/NI AK

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|---------------------|--|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Gehard staal |
| Plug | Gehard staal |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar) |
| Kogels | RVS 1.43034 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 7.8 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Flow | 2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Medium | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

| | |
|-------------|------------------------|
| Bouw | Enkelzijdig afsluitend |
|-------------|------------------------|

Dimensies



| Artikelnummer | Slagndiameter | L | SW | D | SW1 | Gewicht |
|-------------------|---------------|-----|----|----|-----|---------|
| ESI58TQF | 5x8 | 150 | 19 | 24 | 14 | 124 |
| ESI6TQF | 6x8 | 150 | 19 | 24 | 14 | 123 |
| ESI6510TQF | 6,5x10 | 170 | 19 | 24 | 17 | 152 |
| ESI8TQF | 8x10 | 170 | 19 | 24 | 19 | 162 |
| ESI812TQF | 8x12 | 170 | 19 | 24 | 19 | 156 |
| ESI913TQF | 9x13 | 170 | 19 | 24 | 19 | 162 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code | 8719426627624 |
| Artikelnummer | ESI812TQF |
| Doorlaat | DN 7.8 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 8x12 mm |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Slangpilaar opschroefwartel |
| Merk | Ludecke |