

KOP.EUR. DN10 G1/4 BI. MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Gehard en vernikkeld staal |
| Insteeknippel | Gehard en vernikkeld staal |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers | RVS 1.43034 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 10 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Flow | 3.200 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|----------------|--------------|----|----|----|----|---------|
| ESIG14I | 1/4" BSPP | 56 | 24 | 27 | 10 | 136 |
| ESIG38I | 3/8" BSPP | 56 | 24 | 27 | 11 | 145 |
| ESIG12I | 1/2" BSPP | 56 | 24 | 27 | 12 | 135 |
| ESIG34I | 3/4" BSPP | 60 | 32 | 27 | 16 | 200 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code | 8719426629345 |
| Artikelnummer | ESIG14I |
| Doorlaat | DN 10 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1/4" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Alternatief voor | 1173 RHH 27KAIW13MPN Rectus |
| Draadsoort | BSPP |
| Merk | Ludecke |