
RECHTE OPSCHROEF PIF Ø08-G1/4

Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen



Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Schroefdraad	6	Messing, vernikkeld
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426186640
Artikelnummer	PCF08-G02
Omschrijving	Sang-A rechte opschroeffittingen voor persluchtinstallaties. Voor aansluiting op componenten met schroefdraad in machinebouw en automatisering.
Aansluiting 1	Binnendraad
Merk	Sang-A
Materiaal	Messing vernikkeld
Diameter	Ø8mm
Draadmaat 1	1/4"
Draadsoort 1	BSPP
Vorm	Recht
Alternatief voor	13040813 Flowtechnology 130713 Festo 153026 Festo 2L02008 Metalwork 31140813 Parker Legris 33040813N Flowtechnology LE31140813 Flowtechnology
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Orienteerbaar	Nee
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij