

# RECHTE VERLOOP PIF Ø04-Ø03 COM

## Product Images

---



### Perfect voor kleine inbouwruimtes

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppeling geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

### Materialen

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Schroefdraad</b>     | Messing, vernikkeld |
| <b>Gripring</b>         | RVS                 |
| <b>Gripringhouder</b>   | Zink, vernikkeld    |
| <b>Ontkoppelingring</b> | POM                 |
| <b>Behuizing</b>        | PA 25% GF           |
| <b>Afdichtingen</b>     | NBR                 |

## Additional Information

---

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code          | 8719426196939                                                                       |
| Artikelnummer     | PG04-03C                                                                            |
| Omschrijving      | Siliconenvrij en conform RoHS                                                       |
| Model             | Rechte verloop                                                                      |
| Diameter 1        | Ø3mm                                                                                |
| Diameter 2        | Ø4mm                                                                                |
| Materiaal         | Kunststof                                                                           |
| Alternatief voor  | 130760 Festo<br>153326 Festo<br>31060304 Parker Legris<br>LE31060304 Flowtechnology |
| Drukbereik        | -0.95 / 20 bar                                                                      |
| Temperatuurbereik | -20 °C - 80 °C                                                                      |
| Merk              | Sang-A                                                                              |
| Gemiddeld         | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                            |