

RECHTE VERLOOP STEEL PIF Ø08- Ø04

Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen



Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426197424
Artikelnummer	PGJ08-04
Omschrijving	Sang-A rechte verloopfittingen voor persluchtinstallaties. Voor overgangen tussen verschillende slangdiameters in machinebouw en automatisering.
Model	Rechte verloop steel
Steel	8 mm
Diameter 1	Ø4mm
Diameter 2	Ø8mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	130622 Festo 2L08004 Metalwork 31660408 Parker Legris 33460804N Flowtechnology KQ2R04-08 SMC LE31660408 Flowtechnology
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij