

# RVS EURO-KOPP. DN10 G1/2 BI

## Product Images



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Schuifhuls</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Insteeknippel</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034

### Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 10

<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	3.200 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	D	Gewicht
<b>ESIGE38I</b>	3/8" BSPP	56,5	24	11	27	146
<b>ESIGE12I</b>	1/2" BSPP	56,5	24	12	27	138
<b>ESIGE34I</b>	3/4" BSPP	67,5	32	16	27	213

## Additional Information

---

EAN Code	8719426641477
Artikelnummer	ESIGE12I
Doorlaat	DN 10
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/2"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Binnendraad
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke