

RVS EURO-KOPP. DN7.8 G1/4 BU

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- RVS 1.4305 (303)
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|----------------------|--|
| Body | RVS 1.4305 (303) |
| Body klep | RVS 1.4305 (303) |
| Klep | RVS 1.4305 (303) |
| Schuifhuls | RVS 1.4305 (303) |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303) |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers | RVS 1.43034 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 7.8 |
| Schroefdraad | ISO 228 |
| Flow | 2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Medium | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|--------------|------|----|------|----|---------|
| ESIE14A | 1/4" BSPP | 57,5 | 19 | 23,5 | 9 | 97 |
| ESIE38A | 3/8" BSPP | 58,5 | 19 | 23,5 | 10 | 101 |
| ESIE12A | 1/2" BSPP | 60,5 | 24 | 23,5 | 12 | 130 |

Additional Information

| | |
|------------------|-----------------------------|
| EAN Code | 8719426650424 |
| Artikelnummer | ESIE14A |
| Aansluiting | 1/4" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | RVS |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Draadsoort | BSPP |
| Merk | Ludecke |