

# KOP.EUR7,2 BU G1/4 GRIP MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies



Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
EUR07.1150	1/8" BSPP	38	22	27	7	70
EUR07.1151	1/4" BSPP	40	22	27	9	73
EUR07.1152	3/8" BSPP	41	22	27	9	76
EUR07.1153	1/2" BSPP	41	24	27	10	87
ES1415A	M14x1,5	40	22	27	9	75
ES1615A	M16x1,5	40	22	27	9	75
ES1815A	M18x1,5	40	22	27	10	78

## Additional Information

---

EAN Code	8719426653098
Artikelnummer	ES14A
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	ARBO conform - ISO 4414
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1102 RHH 26KAAW13MPX Rectus
Draadsoort	BSP
Merk	Ludecke