

KOP.EUR7,2 OSK 4/6MM MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	1.100 l/min
Bediening	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies



Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
EUR07.1904	4x6 mm	44	22	27	12	73
EUR07.1906	6x8 mm	44	22	27	14	78
EUR07.1908	8x10 mm	48	22	27	17	83
EUR07.1909	9x12 mm	48	22	27	17	85

Additional Information

EAN Code	8719426653289
Artikelnummer	ES4TQ
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	4x6 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar opschroefwartel
Alternatief voor	2380 RHH 26KAKO06MPX Rectus
Merk	Ludecke