

---

# RECHTE INSCHR. ROND Ø03-M5 COM

## Product Images

---



# Sang-A compacte fittingen voor compacte persluchtinstallaties

Voor toepassingen waar u zeer compact moet bouwen, heeft Sang-A de compact one touch fittingen ontwikkeld. Dankzij de smallere en compactere bouwvorm sluit u ook in beperkte ruimtes eenvoudig uw leiding aan. Dit maakt deze kunststof fittingen geschikt voor onder andere machinebouw, paneelbouw en andere installaties waar ruimte een beperkende factor is.

De voorspanning op de afdichtingslip zorgt voor een goede afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. Daarnaast biedt de ovale ontkoppelring extra grip, waardoor u de fitting ook in kleine ruimtes eenvoudig kunt bedienen.

## Materialen



<b>Schroefdraad</b>	Messing, vernikkeld
<b>Gripring</b>	RVS
<b>Gripringhouder</b>	Zink, vernikkeld
<b>Ontkoppelingring</b>	POM
<b>Behuizing</b>	PA 25% GF
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Additional Information

EAN Code	8719426239803
Artikelnummer	POC03-M5C
Omschrijving	Sang-A rechte compacte push-in fittingen voor kleine inbouwruimtes. Geschikt voor Ø2-6 mm leiding in machinebouw en paneelbouw.
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Sang-A
Materiaal	Messing vernikkeld
Push-in fitting specificatie	Voorzien van binnenzeskant
Diameter	Ø3mm
Draadmaat 1	M5
Draadsoort 1	Metrisch
Vorm	Recht
Alternatief voor	13000305C Flowtechnology 132117 Festo 132916 Festo 133003 Festo 153315 Festo
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Orienteerbaar	Nee
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij