

T-INSCHROEF PIF Ø03-M3 COM

Product Images



Perfect voor kleine inbouwruimtes

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

Materialen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Schroefdraad | Messing, vernikkeld |
| Gripring | RVS |
| Gripringhouder | Zink, vernikkeld |
| Ontkoppelingring | POM |
| Behuizing | PA 25% GF |
| Afdichtingen | NBR |

Additional Information

| | |
|-------------------|---|
| EAN Code | 8719426251928 |
| Artikelnummer | PT03-M3C |
| Omschrijving | Siliconenvrij en conform RoHS |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Merk | Sang-A |
| Materiaal | Kunststof |
| Diameter | Ø3mm |
| Draadmaat 1 | M3 |
| Draadsoort 1 | Metrisch |
| Vorm | T |
| Alternatief voor | 132112 Festo 153351 Festo 230603M3 Flowtechnology 32980309 Parker Legris |
| Drukbereik | -0.95 / 20 bar |
| Temperatuurbereik | -20 °C - 80 °C |
| Gemiddeld | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen |