

# T-INSCHROEF PIF Ø03-M5 COM

## Product Images



### Perfect voor kleine inbouwruimtes

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

### Materialen

<b>Schroefdraad</b>	Messing, vernikkeld
<b>Gripring</b>	RVS
<b>Gripringhouder</b>	Zink, vernikkeld
<b>Ontkoppelingring</b>	POM
<b>Behuizing</b>	PA 25% GF
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Additional Information

EAN Code	8719426251942
Artikelnummer	PT03-M5C
Omschrijving	Siliconenvrij en conform RoHS
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Sang-A
Materiaal	Kunststof
Diameter	Ø3mm
Draadmaat 1	M5
Draadsoort 1	Metrisch
Vorm	T
Alternatief voor	13060305 Flowtechnology 132113 Festo 153352 Festo 230603M5 Flowtechnology 32980319 Parker Legris 5021600001 Aignep
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen