


# KOP.SCHRADER/05 BU R3/8 MES/NI

## Product Images



### Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- Schuifbediening
- Alternatief voor Rectus 17 en Schrader NW5
- Hoge flow bij drukval door hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen in perslucht met vloeibare en gasvormige media

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huis</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Body klep</b>	Gehard en verzinkt staal
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	950 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



### Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

## Dimensies



Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESBI14A	1/4" BSPT	63	19	23	11	114
ESBI38A	3/8" BSPT	63	19	23	12	117
ESBI12A	1/2" BSPT	66	22	23	15	145

## Additional Information

---

EAN Code	8719426456187
Artikelnummer	ESBI38A
Doorlaat	DN 5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	17KAAK17SPN Rectus 65803 RHH
Merk	Ludecke