

# ISO 15552 CIL Ø100-1100 MAG+GEDEMPT

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De DMCA/RC+ cilinder is aangepast op de extreem vuile en corrosieve omgeving van melkstallen. Deze serie is ontwikkeld met de wereldmarktleider in melkrobots en bevat een speciale schraapring en aangepaste legering van de kappen.

Daarnaast beschikt deze serie standaard over een instelbare einddemping en magnetische zuiger. De DMCA/RC+ cilinder is de ultieme vervanger voor cilinders waar de afdichtingen uit worden getrokken en daarnaast uitwisselbaar met alle bevestigingsmiddelen dankzij de ISO15552 norm.

## Additional Information

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426734674          |
| Artikelnummer                 | DMCA100-1100/RC+       |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                    |
| Afdichting zuigerstang        | PU                     |
| Draadmaat op poorten          | 1/2"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSP                    |
| Einddemping instelbaar        | Ja                     |
| Einddemping                   | Ja                     |
| Kracht in (N)                 | 4418                   |
| Kracht uit (N)                | 4712                   |
| Legering kappen               | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                    | Ja                     |
| Materiaal schraapring         | POM                    |
| Materiaal zuigerstang         | CHROOMSTAAL X20 Cr13   |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder            | ISO 1552               |
| Aansluiting 1                 | Buitendraad            |
| Draad op zuigerstang          | M20x1,5                |
| Max. druk (bar)               | 10                     |
| Merk                          | Pemaks                 |
| Min. druk (bar)               | 1                      |
| Diameter                      | Ø100 mm                |
| Slaglengte                    | 1100 mm                |