

T- PUSH-IN FITTING Ø04 COM

Product Images



Perfect voor kleine inbouwruimtes

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

Materialen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Schroefdraad | Messing, vernikkeld |
| Gripring | RVS |
| Gripringhouder | Zink, vernikkeld |
| Ontkoppelingring | POM |
| Behuizing | PA 25% GF |
| Afdichtingen | NBR |

Additional Information

| | |
|-------------------|--|
| EAN Code | 8719426256268 |
| Artikelnummer | PUT04C |
| Omschrijving | Siliconenvrij en conform RoHS |
| Model | T-verbinding |
| Diameter 1 | Ø4mm |
| Diameter 2 | Ø4mm |
| Materiaal | Kunststof |
| Alternatief voor | 130782 Festo 153366 Festo |
| Drukbereik | -0.95 / 20 bar |
| Temperatuurbereik | -20 °C - 80 °C |
| Merk | Sang-A |
| Gemiddeld | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen |