

# T- INSTEEL PIF Ø6 MESSING

## Product Images

---



### Aignep - made in Italy

Aignep staat wereldwijd bekend als Aignep Made in Italy: Aignep heeft hoge kwaliteit componenten met een duurzaam ontwerp en een sterke focus op betrouwbare afdichting en lange levensduur. Denk aan de Aignep push-in fitting voor een snelle en lekvrije montage, Aignep RVS snelkoppeling voor corrosiegevoelige omgevingen en slimme Aignep kleppen voor de industrie die probleemloos in uw pneumatische systemen integreren.

Materialen	
<b>Behuizing</b>	Messing vernikkeld
<b>Spantang</b>	Messing vernikkeld
<b>Capsule</b>	Messing vernikkeld
<b>Klemring</b>	Staal RVS AISI 301
<b>Positioneerring</b>	Technopolymeer
<b>Afdichting</b>	NBR
<b>Draadafdichting</b>	NBR
<b>Draadbasis</b>	Messing vernikkeld

### Uw voordelen

- **RVS klemring voor optimale slangfixatie**  
De klemring is vervaardigd uit RVS en zorgt voor een perfecte fixatie van de slang, geschikt voor alle soorten slangmaterialen zonder het oppervlak te beschadigen.  
De verbinding tussen slang en fitting blijft volledig lekvrij, zelfs onder zware omstandigheden zoals schokken en trillingen.
- **Betrouwbare afdichting, ook bij vacuüm**  
De specifieke geometrische vorm van de afdichting garandeert een perfecte afdichting, zelfs bij vacuümtoepassingen.
- **Snelle montage dankzij geïntegreerde afdichtingscomponenten**  
Alle schroefdraden binnen deze serie zijn voorzien van geïntegreerde afdichtings- en montagecomponenten, waardoor directe montage mogelijk is en de installatietijd aanzienlijk wordt verkort.
- **Geschikt voor montage in beperkte inbouwruimte**  
Alle rechte fittingen kunnen ook met een inbussleutel worden gemonteerd, waardoor ze uitstekend toepasbaar zijn in krappe ruimtes.
- **Instelbare fitting met interne veiligheidsring**  
De draaibare fitting is uitgerust met een interne veiligheidsring, wat zorgt voor een verhoogde

duurzaamheid bij rotatie en trekbelasting.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426256343
Artikelnummer	PUT06/ME
Omschrijving	Siliconenvrij
Model	T-verbinding
Diameter 1	Ø6mm
Diameter 2	Ø6mm
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	13030600 Flowtechnology 2L05003 Metalwork 43030606 Flowtechnology
Drukbereik	-0.99 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Aignep
Gemiddeld	Water, Perslucht, Vacuum