

---

# SNELHEIDSR. NAALD OUT G1/4 ME

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Voor alle toepassingen waar u extreem robuuste push-in fittingen wilt gebruiken kiest u voor de serie /ME

Deze zijn gemaakt van slagvast en corrosievrij vernikkeld messing met NBR afdichtingen. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en/of trillingen. Op verzoek (en bij voldoende aantallen) kunnen we ook andere afdichtingen leveren, passend bij het medium dat u wilt doorvoeren.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Medium</b>         | Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>    | -0.99 bar / 15 bar                         |
| <b>Temperaturen</b>   | -20°C / +80°C                              |
| <b>Schroefdraad</b>   | Messing, vernikkeld                        |
| <b>Gripring</b>       | RVS, AISI 301                              |
| <b>Gripringhouder</b> | Messing, vernikkeld                        |
| <b>Gripringsteun</b>  | POM  |
| <b>Ontkoppelring</b>  | Messing, vernikkeld                        |
| <b>Huis</b>           | Messing, vernikkeld                        |
| <b>Afdichtingen</b>   | NBR  |
| <b>Opmerkingen</b>    | Siliconenvrij en conform RoHS              |

## Additional Information

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN Code      | 8719426329740 |
| Artikelnummer | SR-G02/OUT    |
| Omschrijving  | -             |
| Aansluiting 1 | Buitendraad   |
| Draadmaat 1   | 1/4" BSPP     |
| Aansluiting 1 | 1/4"          |
| Aansluiting 2 | 1/4"          |
| Materiaal     | Kunststof     |
| Draadsoort 1  | BSPP          |
| Draadsoort 2  | BSPP          |