
SNELHEIDSR. NAALD OUT M5 ME

Product Images



Omschrijving

Voor alle toepassingen waar u extreem robuuste push-in fittingen wilt gebruiken kiest u voor de serie /ME

Deze zijn gemaakt van slagvast en corrosievrij vernikkeld messing met NBR afdichtingen. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en/of trillingen. Op verzoek (en bij voldoende aantallen) kunnen we ook andere afdichtingen leveren, passend bij het medium dat u wilt doorvoeren.

| | |
|-----------------------|--|
| Medium | Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdrukken | -0.99 bar / 15 bar |
| Temperaturen | -20°C / +80°C |
| Schroefdraad | Messing, vernikkeld |
| Gripring | RVS, AISI 301 |
| Gripringhouder | Messing, vernikkeld |
| Gripringsteun | POM |
| Ontkoppelring | Messing, vernikkeld |
| Huis | Messing, vernikkeld |
| Afdichtingen | NBR |
| Opmerkingen | Siliconenvrij en conform RoHS |

Additional Information

| | |
|---------------|---------------|
| EAN Code | 8719426329849 |
| Artikelnummer | SR-M5/OUT |
| Omschrijving | - |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Draadmaat 1 | M5 |
| Aansluiting 1 | M5 |
| Aansluiting 2 | M5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Draadsoort 1 | Metrisch |
| Draadsoort 2 | Metrisch |