

MANIF 2xG3/8-4xG1/4 IN BEIDE ZIJDEN

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

| | |
|---------------------|--|
| Medium | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdrukken | 150 bar (zie tabel) |
| Temperaturen | -30°C / +150°C |
| Materiaal | messing, vernikkeld |

| Draadmaat | max werkdruk* |
|------------------|----------------------|
| 1/8" | 150 bar |
| 1/4" | 100 bar |
| 3/8" | 75 bar |
| 1/2" | 50 bar |
| 3/4" | 85 bar |
| 1" | 80 bar |

** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

Additional Information

| | |
|------------------------|---|
| EAN Code | 8719426096932 |
| Artikelnummer | DRF.2F03.4F02/K |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Aansluiting 2 | Binnendraad |
| Aantal aansluitingen 1 | 2 |
| Aantal aansluitingen 2 | 8 |
| Draadmaat 1 | 3/8" |
| Draadmaat 2 | 1/4" |
| Materiaal | Aluminium |
| Alternatief voor | 060480011 BEAG Aignep 2043 3/8-4D-1/4 Camozzi 54081713 Flowtechnology |
| Draadsoort 1 | BSPP |
| Draadsoort 2 | BSPP |
| Aantal zijden | Tweezijdig |