

# PU-ESTER Ø10X6,5 WD9 TRANSP 50M

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Polyurethaan (PU, PUR) is een mechanisch zeer sterke weekmakervrije kunststof met een uitstekende drukbestendigheid, vormgeheugen en slijtvastheid. Niet voor niets de meest gangbare leiding in de pneumatiek. Ten opzichte van andere leiding materialen is de flexabiliteit (korte buigradius) zeer goed te noemen ook bij lage temperaturen. Ook is het materiaal knikherstellend en behoudt zijn sterkte op de knik. Polyurethaan is in zijn algemeenheid goed bestendig tegen oliën en vetten.

Er zijn veel soorten PU, en de eigenschappen worden bepaald door de basis grondstof. Gangbare leiding kwaliteiten (gemaakt van polyester basis PU) zijn niet water bestendig en kunnen verweken met schadelijke gevolgen zoals gebarsten leiding bij regelmatige of langdurige blootstelling aan water. (hydrolyse). PU gemaakt van polyether basis PU is wel waterbestendig en ondersteund daarnaast geen bacteriële aangroei. De kostprijs van de watervaste PU is iets hoger. Relatieve prijsniveau (alleen indicatief te gebruiken) PU =110 (PA11 = 100) watervaste PU = 120 (merknamen Elastollan)

Leidingen en slangen welke worden blootgesteld aan verhoogde temperaturen, direct zonlicht, hoge doses UV of radioactieve straling, chemische aantasting en extreme mechanische belasting zullen versneld verouderen, slijten of verweken en niet de gespecificeerde werkdrukken kunnen realiseren. Dit kan slangbreuk tot gevolg hebben Dit valt buiten de productgarantie. Raadpleeg ons bij twijfel.

---

(onze codering : SL.U...) is de standaard leiding, flexibel, knikherstellend en drukvast. Goed olie en vetbestendig maar niet waterbestendig en dus ongeschikt in vochtige omgeving. De leiding is in meerdere kleuren te verkrijgen en te gebruiken van temperaturen van -40C tot +70C.

### *werkdrukken*

Maatvoering	radius	barstdruk
Ø 3 x 2.0	8	30 bar
Ø 4 x 2.5	10	30 bar
Ø 6 x 4.0	15	30 bar
Ø 8 x 5.5	24	30 bar
Ø 10 x 6.5	30	30 bar
Ø 12 x 8.0	36	30 bar
Ø 16 x 11	36	30 bar

### *toleranties slang PU*

Ø 3	+/- 0.09 mm
Ø 4	+/- 0.09 mm

Ø 6 +/- 0.12 mm

Ø 8 +/- 0.12 mm

Ø 10 +/- 0.15 mm

Ø 12 +/- 0.15 mm

Ø 16 +/- 0.15 mm

## Additional Information

---

EAN Code	8719426324967
Artikelnummer	SL.U100065CL- 50
Barstdruk bij 23°C (bar)	30
Binnendiameter slang (mm)	6,5 mm
Buitendiameter slang (mm)	10 mm
Werkdruk bij 23°C (bar)	10
Diameter	Ø10 mm
Kleur	Transparant
Lengte	50 meter
Materiaal	PU-ester (niet watervast)
Alternatief voor	1025U10R08 Parker Legris
Arbeidstemperatuur max. in °C	60
Arbeidstemperatuur min. in °C	-40
Buigradius	40 mm
Veiligheidsfactor druk	3:1
VacuÃ¼m	-0.95 bar