

# BUIS BOCHT 90° Ø25 GROEN

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Het systeem van Sicomat is TÜV gecertificeerd en de buizen zijn dan ook gekalibreerd. Wij raden af de buizen te bewerken d.m.v. buigmachines en buigijzers. Door het bewerken/buigen van de buis vervallen de waardes die gekoppeld zijn aan de kalibratie en TÜV certificering. Indien de buis bewerkt/gebogen is dan vervalt alle productaansprakelijkheid jegens de fabrikant/importeur. Voor het op maat maken van de buis gebruikt u een pijpsnijder waarna u met een ontbraamconus de uiteinde van de buis aan binnen en buitenzijde voorziet van een radius.

### Beugelen van de leiding

Houdt met de montage beugels minimum afstand van 20 cm van de koppelingen. Let op dat eindstukken van de leiding altijd gebeugeld zijn, deze mogen onder geen beding los hangen.

diameter leiding	maximale afstand van de klemmen
Ø 20	3 meter
Ø 25	3,5 meter
Ø 32	4 meter
Ø 40	4 meter
Ø 50	4 meter
Ø 63	4 meter

### Specificaties

- materiaal: aluminium EN AW 6060 T6
- leverbare diameters: Ø25 en Ø40
- toepassing: stikstof distributie
- maatvoering: gecalibreerde extrusie
- lengte: 4 en 6 meter
- behandeling: in- en uitwendig gechromateerd, uitwendig groen gepoedercoat.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426307397
Artikelnummer	SIC-059.025.101V
Arbeidstemperatuur max. in °C	70
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Kleur	RAL 6018 (groen)
Max. druk (bar)	12.5
Merk	Sicomat
Min. druk (bar)	0.8
Soort buis	Bocht 90 graden
Diameter	Ø25 mm
Materiaal	Aluminium
Vorm	90 graden bocht