

# T-DRAADFITTING 3/8 BINxBINxBUI

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

<b>Medium</b>	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
<b>Werkdrukken</b>	150 bar (zie tabel)
<b>Temperaturen</b>	-30°C / +150°C
<b>Materiaal</b>	messing, vernikkeld

<b>Draadmaat</b>	<b>max werkdruk*</b>
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar

*\* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

## Additional Information

---

EAN Code	8719426098356
Artikelnummer	DRF.FFM03
Omschrijving	T fitting FxFxM
Merk	Aignep
Push-in fitting specificatie	T fitting FxFxM
Binnen-/buitendraad 1	Binnendraad
Binnen-/buitendraad 2	Buitendraad
Draadmaat 1	3/8"
Draadmaat 2	3/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	04050000104NB Aignep 2070 3/8-3/8 Camozzi 40141717 Flowtechnology S2070 3/8-3/8 Camozzi
Draadsoort 1	BSPT