

T- DRAADFITTING 3/8 BUIxBINxBUI

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar

** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

Additional Information

EAN Code	8719426100660
Artikelnummer	DRF.MFM03
Omschrijving	T fitting MxFxM
Merk	Aignep
Push-in fitting specificatie	T fitting MxFxM
Binnen-/buitendraad 1	Buitendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	3/8"
Draadmaat 2	3/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	04020000104NB Aignep 2090 3/8-3/8 Camozzi 2117003 Metalwork 40161717 Flowtechnology S2090 3/8-3/8 Camozzi
Draadsoort 1	BSPT