


CILINDER Ø 32-050MM MAGN DEMP

Product Images



Omschrijving

De ODW en ODMW cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63mm. Deze rondcilinders zijn opgebouwd uit een rvs buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te reviseren.

De modellen ODW en ODMW cilinders zijn inclusief instelbare pneumatische eindslagdemping.

Additional Information

EAN Code	8719426502181
Artikelnummer	ODMW32-050
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	432
Kracht uit (N)	472
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	CHROOMSTAAL C45
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M10x1,25
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø32 mm
Slaglengte	50 mm
Functie	Magneet, Demping