

RONDCILINDER Ø40-600MM

Product Images



Omschrijving

De OD en ODM cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63mm. De minicilinders zijn opgebouwd uit een rvs buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te reviseren.

De modellen OD en ODM zijn eenvoudige modellen waarbij de eindslag niet pneumatisch wordt gedempt. Zie voor pneumatisch gedempt de ODW en ODMW.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426499856 |
| Artikelnummer | OD40-600 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/4" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht in (N) | 570 |
| Kracht uit (N) | 660 |
| Legering kappen | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch | Nee |
| Materiaal zuigerstang | CHROOMSTAAL C45 |
| Materiaal buis | RVS 1.4301 (304) |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Draad op zuigerstang | M12x1,25 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 1 |
| Diameter | Ø40 mm |
| Slaglengte | 600 mm |
| Functie | Zonder magneet |