

# H-GELEIDING BS 050X025

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De **Artec H-geleiding** is een hoogwaardig geleidingssysteem dat zorgt voor maximale stabiliteit en nauwkeurige lineaire beweging in combinatie met pneumatische cilinders. Deze geleiding is ontworpen voor toepassingen waar zij- en kantelkrachten optreden, zoals in geautomatiseerde machinebouw en industriële installaties.

Dankzij de robuuste constructie met parallelle geleidestangen en hoogwaardige glij- of kogelomlooplagers biedt de H-geleiding uitstekende mechanische stijfheid en een lange levensduur, zelfs bij zwaardere belastingen. De Artec H-geleiding is ideaal te combineren met **Artec pneumatische cilinders**, waardoor u een complete en betrouwbaar presterende lineaire aandrijving krijgt die perfect aansluit op uw toepassing.

Door de modulaire opbouw is de H-geleiding eenvoudig te integreren in uw montagesituatie en beschikbaar in meerdere maten en configuraties, passend bij uiteenlopende cilinderdiameters en slagen. — *H-geleidingen van Artec: voor precisie, stabiliteit en langdurige prestaties in lineaire pneumatiek.*

## Additional Information

---

EAN Code	8719426361450
Artikelnummer	UGH50-025/BS
Slaglengte	25 mm
Merk	Artec
Normering	ISO 15552
T.b.v.serie	DMCA, HDM, PMY
Cilinderdiameter	Ø50 mm
Materiaal	Aluminium