

H-GELEIDING BS 063X320

Product Images



Omschrijving

De **Artec H-geleiding** is een hoogwaardig geleidingssysteem dat zorgt voor maximale stabiliteit en nauwkeurige lineaire beweging in combinatie met pneumatische cilinders. Deze geleiding is ontworpen voor toepassingen waar zij- en kantelkrachten optreden, zoals in geautomatiseerde machinebouw en industriële installaties.

Dankzij de robuuste constructie met parallelle geleidestangen en hoogwaardige glij- of kogelomlooplagers biedt de H-geleiding uitstekende mechanische stijfheid en een lange levensduur, zelfs bij zwaardere belastingen. De Artec H-geleiding is ideaal te combineren met **Artec pneumatische cilinders**, waardoor u een complete en betrouwbaar presterende lineaire aandrijving krijgt die perfect aansluit op uw toepassing.

Door de modulaire opbouw is de H-geleiding eenvoudig te integreren in uw montagesituatie en beschikbaar in meerdere maten en configuraties, passend bij uiteenlopende cilinderdiameters en slagen. — *H-geleidingen van Artec: voor precisie, stabiliteit en langdurige prestaties in lineaire pneumatiek.*

Additional Information

EAN Code	8719426362082
Artikelnummer	UGH63-320/BS
Slaglengte	320 mm
Merk	Artec
Normering	ISO 15552
T.b.v.serie	DMCA, HDM, PMY
Cilinderdiameter	Ø63 mm
Materiaal	Aluminium