



KD BLOK Ø 125-160

Product Images



Omschrijving

Trekstang cilinders voor extreem grote krachten. Zowel in enkelwerkende als dubbelwerkende uitvoeringen verkrijgbaar. Meerdere afdichtingsopties leverbaar, binnendraad of buitendraad naar keus.

De cilinders hebben PU afdichtingen voor een extreem lange standtijd en een (optionele) magneet voor positiebepaling.

De KD en KDM zijn dubbelwerkende korteslag cilinders. De KD is zonder magneet, de KDM is inclusief magneet.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426151433 |
| Artikelnummer | KD125-160 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/4" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht in (N) | 6940 |
| Kracht uit (N) | 7360 |
| Legering kappen | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch | Nee |
| Materiaal schraapring | MESSING |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4305 (303) |
| Materiaal buis | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Draad op zuigerstang | M14 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 1 |
| Diameter | Ø125 mm |
| Slaglengte | 160 mm |
| Binnen-/buitendraad | Binnendraad |
| Functie | Zonder magneet |