

ISO6432 CIL Ø025-350MM MAGN. - RC

Product Images



Omschrijving

De speciaal ontwikkelde ISO 6432 cilinder in de RC uitvoering heeft de beproefde stangafdichting schraper uit twee delen, welke met een snap ring opgesloten zitten. De stangpakking is van een speciale PU afdichting en de schraper is van POM.

Deze cilinder is speciaal ontwikkeld en uitgetest in de agrarische sector. Deze cilinder is uitermate bestand tegen agrarische omgevingsinvloeden, zoals hoge luchtvochtigheid en de sterke concentraties ammoniak in de lucht.

Additional Information

EAN Code	8719426435519
Artikelnummer	DEM25-350/RC
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	216
Kracht uit (N)	264
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 6432
Draad op zuigerstang	M10x1,25
Max. druk (bar)	10
Merk	Pemaks
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø25 mm
Slaglengte	350 mm