


# ISO 21287 KORTE SLAG Ø125-350BUI.DR

## Product Images



## Omschrijving

---

Compact cilinders worden veel in de machinebouw toegepast voor korte, vaak krachtige bewegingen.

De relatief jonge ISO 21287 norm maakt dat ook uw compact cilinders internationaal uitwisselbaar zijn met vele andere leveranciers. Overigens waren daarvoor de meeste cilinders al uitwisselbaar volgens de maatvoering van de Unitop.

Alle toebehoren van de ISO 15552 cilinders zijn op de compact cilinders te monteren.

De PDM cilinder is internationaal uitwisselbaar en met een perfecte standtijd. Als u kleinere diameters wenst dan Ø12 en Ø16 kunt u uitwijken naar de Unitop modellen ADM. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

De PDM Ø32 is ook verkrijgbaar met een holle zuigerstang voor pick and place vacuüm toepassingen.



## Additional Information

---

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426478028          |
| Artikelnummer                 | PDM125-350M            |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                    |
| Afdichting zuigerstang        | PU                     |
| Draadmaat op poorten          | 1/4"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar        | Nee                    |
| Einddemping                   | Nee                    |
| Kracht in (N)                 | 7069                   |
| Kracht uit (N)                | 7363                   |
| Legering kappen               | Gecoat aluminium       |
| Magnetisch                    | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder            | ISO 21287              |
| Aansluiting 1                 | Buitendraad            |
| Draad op zuigerstang          | M20x1,5                |
| Max. druk (bar)               | 100                    |
| Merk                          | Artec                  |
| Min. druk (bar)               | 10                     |
| Diameter                      | Ø125 mm                |
| Slaglengte                    | 350 mm                 |
| Binnen-/buitendraad           | Buitendraad            |
| Functie                       | Magneet                |