

# ISO15552 CIL Ø040-0150 RVS304/316

## Product Images



## Omschrijving

---

De YDM (RVS304), YDM/RB (RVS304 / RVS316 ) en de YDM/IC (RVS316) zijn ontwikkeld voor zeer agressieve omgevingen zoals chemische-, farmaceutische-, voedsel- industrie en offshore toepassingen.

Door het gebruik van RVS kunnen vrijwel alle corrosie problemen worden voorkomen en agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt. De zuigerstangafdichting is specifiek bestendig tegen reinigingsmiddelen en zorgt voor een lange standtijd. De schroef voor het instellen van de eindslagdemping is geheel buiten de cilinder gehouden zodat er zich geen vuil in de cilinder kan verzamelen en makkelijk te reinigen is, geheel conform de wensen van de HACCP.

Montagetoebehoren zijn in RVS verkrijgbaar. De cilinders zijn ook met ATEX certificaat leverbaar.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426371688
Artikelnummer	YDM040-0150/RB
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/4"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	633
Kracht uit (N)	754
Legering kappen	RVS 1.4301 (304)
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4401 (316)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 15552
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M12x1,25
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø40 mm
Slaglengte	150 mm