

SLANGPILAAR Ø 20MM x R3/8

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

| | |
|---------------------|--|
| Medium | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdrukken | 150 bar (zie tabel) |
| Temperaturen | -30°C / +150°C |
| Materiaal | messing, vernikkeld |

| Draadmaat | max werkdruk* |
|------------------|----------------------|
| 1/8" | 150 bar |
| 1/4" | 100 bar |
| 3/8" | 75 bar |
| 1/2" | 50 bar |
| 3/4" | 85 bar |
| 1" | 80 bar |

** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

Additional Information

| | |
|---------------------|--|
| EAN Code | 8719426103517 |
| Artikelnummer | DRF.SP03-20/C |
| Merk | Aignep |
| Binnen-/buitendraad | Buitendraad |
| Draadmaat | 3/8" |
| Draadsoort 1 | BSPT |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Slangmaat | 20mm |
| Alternatief voor | 030400001CYNB Aignep 40192017 Flowtechnology GT17/19K Flowtechnology |