STOP VZV FKM O-RING G1/2

Product Images

Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	**max werkdruk***
1/8''	150 bar
1/4''	100 bar
3/8''	75 bar
1/2''	50 bar
3/4''	85 bar
1''	80 bar
** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*	

Additional Information

EAN Code	8719426104774
Artikelnummer	DRF.STOP04/JV
Omschrijving	Stop met kraag en FKM O-ring
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2" BSPP
Draadmaat	1/2"
Materiaal	Messing vernikkeld
Soort	Blindstop
Alternatief voor	03015V0004 Aignep 40182101 Flowtechnology
Draadsoort	BSPP
Merk	Aignep