

RVS EURO-KOPP. DN7.2 G1/2 BI

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- RVS 1.4305 (303)
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | RVS 1.4305 (303) |
| Schuifhuls | RVS 1.4305 (303) |
| Body klep | RVS 1.4305 (303) |
| Klep | RVS 1.4305 (303) |
| Insteeknippel | Gehard staal (met klep: RVS 1.4305 (303)) |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4305 (303) |
| Afdichtingen | FKM(FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

Specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 7.2 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN 13 |
| Flow | 1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Enkelzijdige afsluiting



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies



| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| ESER14I | 1/4" BSPP | 41,5 | 22 | 27 | 10,5 | 83 |
| ESER38I | 3/8" BSPP | 41,5 | 22 | 27 | 10,5 | 83 |
| ESER12I | 1/2" BSPP | 43 | 24 | 27 | 12 | 92 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code | 8719426473474 |
| Artikelnummer | ESER12I |
| Afsluitsysteem | Snelkoppeling zonder klep |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1/2" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | RVS |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Alternatief voor | 2117 RHH 26KAIW21RVX Rectus |
| Draadsoort | BSP |
| Merk | Ludecke |