

# RVS NIPP. DN19 25MM SL

## Product Images



### Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- RVS 1.4305 (303)
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Schuifhuls</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Insteeknippel</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 19
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	8.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

# Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	D	L1	L2	Gewicht
<b>ESGE19S</b>	19 mm	75	30	36	34	161
<b>ESGE25S</b>	25 mm	87	35	48	34	175

## Additional Information

---

EAN Code	8719426474624
Artikelnummer	ESGE25S
Merk	Ludecke
Aansluiting	25mm
Klep	Nee
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Slangpilaar