

GEKA MODY 40MM NBR/MESSING SEAL

Product Images



Algemene specificaties

- Messing CW617N
- ISO 228 schroefdraad
- Robuust, veilig en betrouwbaar
- Eenvoudig te koppelen
- Door middel van veiligheidsinkepingen onbedoeld ontkoppelen niet mogelijk
- Klauwafstand: 40 mm
- Maximale werkdruk: 25 bar

Materialen

Klauw	Messing CW617N
Fitting	Messing CW617N
Afdichting	EPDM

Technische specificaties

Maximale werkdruk	25 bar
Maximale werktemperatuur	95 °C
Schroefdraad	ISO 228
Klauwafstand	40 mm
Medium	Water

Koppelen



Houd de twee koppelingen 180° gedraaid van elkaar.



Druk de koppelingen tegen elkaar aan zodat de afdichting afsluit.



Draai één koppeling to ver mogelijk in tegengestelde richting van de ander. De koppelingen zullen zich nu vergrendelen.

Ontkoppelen

Om te ontkoppelen drukt u de koppelingen tegen elkaar aan in een axiale beweging. Draai vervolgens één koppeling een halve slag in tegengestelde richting om de twee koppelingen van elkaar te kunnen halen.

Dimensies



Artikelnummer	L	D	D1	Gewicht
GKO	7	33,5	21,5	6

Additional Information

EAN Code	8719426132722
Artikelnummer	GSGOR-SET
Arbeidstemperatuur max. in °C	95
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Gemiddeld	Water
Perslucht specificatie	Seal voor klauwkoppeling met borging
Qplus Search Name	Shellkoppeling afdichting water
Materiaal	Rubber
Type product	Afdichting