

NIP.QIC10 SLANG Ø10 STL/VRZ

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Gehard en verzinkt staal
Klep	Messing MS 58
Schuifhuls	Messing MS 58 vernikkeld
Insteeknippel	Gehard en verzinkt staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar)
Lagers	RVS 1.43034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 8
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.650 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Medium	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)
Bouw	Enkelzijdig afsluitend

Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	SW	D	L1	Gewicht
ESAC6SS	6 mm	52	14	25	24,5	18
ESAC8SS	8 mm	52	14	25	24,5	19
ESAC10SS	10 mm	52	15	25	24,5	21
ESAC13SS	13 mm	52	15	25	24,5	26

Additional Information

EAN Code	8719426109250
Artikelnummer	ESAC10SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Atlas Copco
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	33SFTF10SXN
Aansluiting	10mm
Klep	Nee
Materiaal	Verzinkt staal
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1475 RHH 33SFTF10SXN Parker Rectus 33SFTF10SXN Rectus
Materiaal	Gehard staal