

KOP.QIC10 BI G1/4 MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Gehard en verzinkt staal |
| Klep | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Messing MS 58 vernikkeld |
| Insteeknippel | Gehard en verzinkt staal |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers | RVS 1.43034 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 8 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Flow | 1.650 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Medium | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |
| Bouw | Enkelzijdig afsluitend |

Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|--------------|----|----|----|----|---------|
| ESAC14I | 1/4" BSPP | 59 | 19 | 23 | 10 | 115 |
| ESAC38I | 3/8" BSPP | 59 | 19 | 23 | 10 | 112 |
| ESAC12I | 1/2" BSPP | 61 | 24 | 23 | 12 | 135 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---|
| EAN Code | 8719426109342 |
| Artikelnummer | ESAC14I |
| Doorlaat | DN 8 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Atlas Copco |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Vervangend product van | 33KAIW13SPN |
| Aansluiting | 1/4" |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Alternatief voor | 1466 RHH 33KAIW13SPN Parker Rectus 33KAIW13SPN Rectus |
| Merk | Ludecke |