

# NIP.QIC10 BU R1/4 STAAL/VRZ

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Body</b>          | Messing MS 58 vernikkeld                        |
| <b>Body klep</b>     | Gehard en verzinkt staal                        |
| <b>Klep</b>          | Messing MS 58                                   |
| <b>Schuifhuls</b>    | Messing MS 58 vernikkeld                        |
| <b>Insteeknippel</b> | Gehard en verzinkt staal                        |
| <b>Veren</b>         | RVS 1.4310                                      |
| <b>Afdichtingen</b>  | NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| <b>Lagers</b>        | RVS 1.43034                                     |

### Technische specificaties

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar  |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C  |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 8  |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN EN 10226  |
| <b>Flow</b>              | 1.650 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)               |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening   |
| <b>Medium</b>            | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |
| <b>Bouw</b>              | Enkelzijdig afsluitend                                      |

# Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L  | SW | L1 | I2   | Gewicht |
|---------------|--------------|----|----|----|------|---------|
| ESAC18NAS     | 1/8" BSPT    | 39 | 14 | 9  | 24,5 | 22      |
| ESAC14NAS     | 1/4" BSPT    | 42 | 14 | 12 | 24,5 | 25      |
| ESAC38NAS     | 3/8" BSPT    | 42 | 17 | 12 | 24,5 | 35      |
| ESACI12NAS    | 1/2" BSPT    | 47 | 22 | 17 | 24,5 | 45      |

## Additional Information

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| EAN Code                        | 8719426109359   |
| Artikelnummer                   | ESAC14NAS   |
| Merk                            | Ludecke   |
| Doorlaat                        | DN 8  |
| Fabrikant                       | Ludecke   |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel   |
| Profiel                         | Atlas Copco   |
| Soort                           | Grip  |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO   |
| Vervangend product van          | 33SFAK13SXN   |
| Aansluiting                     | 1/4"  |
| Klep                            | Nee   |
| Materiaal                       | Verzinkt staal  |
| Type aansluiting                | Buitendraad   |
| Alternatief voor                | 1478 RHH<br>33SFAK13SXN Parker Rectus<br>33SFAK13SXN Rectus |
| Draadsoort                      | BSPT  |
| Materiaal                       | Gehard staal  |