

# KOP.QIC10 BU R3/8 MES/NI

## Product Images



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Gehard en verzinkt staal
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Insteeknippel</b>	Gehard en verzinkt staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.43034

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 8
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.650 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)
<b>Bouw</b>	Enkelzijdig afsluitend

# Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESAC14A	1/4" BSPT	62	19	23	11	105
ESAC38A	3/8" BSPT	62	19	23	12	108
ESAC112A	1/2" BSPT	65	22	23	15	130

## Additional Information

---

EAN Code	8719426109397
Artikelnummer	ESAC38A
Doorlaat	DN 8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Atlas Copco
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	33KAAK17SPN
Aansluiting	3/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1464 RHH 33KAAK17SPN Parker Rectus 33KAAK17SPN Rectus
Merk	Ludecke