

NIP.QIC10 SLANG Ø08 STL/VRZ

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

| | |
|----------------------|---|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Gehard en verzinkt staal |
| Klep | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Messing MS 58 vernikkeld |
| Insteeknippel | Gehard en verzinkt staal |
| Veren | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers | RVS 1.43034 |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat | DN 8 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Flow | 1.650 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Medium | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |
| Bouw | Enkelzijdig afsluitend |

Dimensies



| Artikelnummer | Slagndiameter | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|---------------|----|----|----|------|---------|
| ESAC6SS | 6 mm | 52 | 14 | 25 | 24,5 | 18 |
| ESAC8SS | 8 mm | 52 | 14 | 25 | 24,5 | 19 |
| ESAC10SS | 10 mm | 52 | 15 | 25 | 24,5 | 21 |
| ESAC13SS | 13 mm | 52 | 15 | 25 | 24,5 | 26 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---|
| EAN Code | 8719426109458 |
| Artikelnummer | ESAC8SS |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 8 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel |
| Profiel | Atlas Copco |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Vervangend product van | 33SFTF08SXN |
| Aansluiting | 8mm |
| Klep | Nee |
| Materiaal | Verzinkt staal |
| Type aansluiting | Slangpilaar |
| Alternatief voor | 1474 RHH 33SFTF08SXN Parker Rectus 33SFTF08SXN Rectus |
| Materiaal | Gehard staal |