

# KOP.QIC10 SLANG Ø08 MES/NI

## Product Images



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Gehard en verzinkt staal
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Insteeknippel</b>	Gehard en verzinkt staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.43034

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 8
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.650 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)
<b>Bouw</b>	Enkelzijdig afsluitend

# Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	SW	D	L1	Gewicht
ESAC6T	6 mm	75	19	23	25	98
ESAC8T	8 mm	75	19	23	25	100
ESAC10T	10 mm	75	19	23	25	110
ESAC13T	13 mm	75	19	23	25	115

## Additional Information

---

EAN Code	8719426109465
Artikelnummer	ESAC8T
Doorlaat	DN 8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Atlas Copco
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	33KATF08SPN
Aansluiting	8 mm
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1470 RHH 33KATF08SPN Parker Rectus 33KATF08SPN Rectus
Merk	Ludecke