


ISO6432 RVS Ø25-080 MAGN+ANTI

Product Images



Omschrijving

De Z-serie cilinders van Artec zijn gemaakt van AISI 304 en 316 RVS. Dit maakt deze cilinders ontzettend robuust en corrosiebestendig. De standaardversie bevat een stangafdichting die geschikt is voor contact met bijtende middelen en voedsel (FDA-goedgekeurd). FKM Afdichtingen voor hoge temperaturen zijn beschikbaar. Cilinders uit deze serie voldoen aan de ATEX-richtlijn voor gebruik in omgevingen met potentieel explosieve atmosferen.

Deze cilinders zijn uitermate geschikt voor toepassingen in sectoren als food, chemie en farmacie..

Deze ZDMA serie ISO 6432 minicilinder is uitgevoerd in een anti-rotatieversie. Dit voorkomt rotatie door de belasting die op de zuigerstang wordt uitgeoefend tijdens de werkfase. De ZDMA cilinders hebben een zeskant zuigerstang en zijn beschikbaar in de boringen van 16 t/m 25mm. De cilinder uitgevoerd met een magneet.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------|
| EAN Code | 8719426573891 |
| Artikelnummer | ZDMA25-080 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/8" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping instelbaar | Ja |
| Einddemping | Ja |
| Kracht in (N) | 247 |
| Kracht uit (N) | 295 |
| Legering kappen | RVS 1.4301 (304) |
| Magnetisch | Ja |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4401 (316) |
| Materiaal buis | RVS 1.4301 (304) |
| Normering cilinder | ISO 6432 |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Draad op zuigerstang | M10x1,25 |
| Max. druk (bar) | 1 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 10 |
| Diameter | Ø25 mm |
| Slaglengte | 80 mm |