

NIP.EUR7,8 SLANG Ø10 STL/VRZ

Product Images



Algemene specificaties

- Ergonomisch
- Alternatief voor Parker | Rectus 25/26 en Cejn 320
- Conform ISO 4414 en DIN EN 983/BIA
- Messing 58 vernikkeld met gehard stalen huis en hoogwaardige afdichting
- Zelfontluchtend
- Beveiliging tegen onbedoeld loskomen van de slang
- Geschikt voor flexibele persluchtsslagen

Zelfontluchtende snelkoppelingen

Zelfontluchtende snelkoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat het terugslageffect voorkomt. Tegelijkertijd vermindert u met deze snelkoppelingen het geluidsniveau wanneer deze ontkoppeld zijn.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ontkoppelen in twee stappen door de huls naar achteren te verschuiven. Dit betekent wel dat de ontkoppeling alleen kan wanneer de restdruk gedaald is naar een veilige waarde na het verschuiven van de huls van de koppeling.



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen: Duw de huls omhoog om te ontlichten.



Ontkoppelen: Veilige ontkoppeling.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huis	Vernikkeld en gehard staal
Plug	Vernikkeld en gehard staal
Vering	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR
Lagers	RVS 1.43034

Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.8
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.800 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies



Artikelnummer	Slang	L	D	L1	L2	Gewicht
ESIS6S	6 mm	44	12	24	20	13
ESIS8S	8 mm	44	12	24	20	18
ESIS9S	9 mm	44	12	24	20	16
ESIS10S	10 mm	44	12	24	20	18
ESIS13S	13 mm	44	15	23	20	26

Additional Information

EAN Code	8719426596425
Artikelnummer	ESI10SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	10mm
Klep	Nee
Materiaal	Verzinkt staal
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1156 RHH 25SFTF10SXZ Rectus
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Messing vernikkeld