

# KOP.ISO6150B/06 BU G3/8 MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing MS 58
- Schuifbediening
- ISO 6150B
- US Mil.-Spec. C4109
- Industr. Interchange 1/4"
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Rectus 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton en Gromelle 600
- Geschikt voor toepassingen met perslucht

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58                                       |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58                                       |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58                                       |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                                       |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310  |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310  |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58                                       |
| <b>Pennen</b>       | RVS 1.4305  |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR<br>(overige materialen op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 5.5              |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Draad</b>     | ISO 228/NPT                                 |
| <b>Flow</b>      | 775 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b> | Schuifbediening                             |
| <b>Media</b>     | Perslucht                                   |

## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

## Dimensies



| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1   | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|------|---------|
| ESA14AR       | 1/4" BSPP | 40 | 22 | 27 | 9    | 75      |
| ESA38AR       | 3/8" BSPP | 41 | 22 | 27 | 10   | 78      |
| ESA12AR       | 1/2" BSPP | 41 | 24 | 27 | 10   | 88      |
| ESA14A        | 1/4" NPT  | 45 | 22 | 27 | 13,5 | 81      |
| ESA38A        | 3/8" NPT  | 46 | 22 | 27 | 14,5 | 84      |
| ESA12A        | 1/2" NPT  | 50 | 22 | 27 | 18   | 105     |



## Additional Information

---

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                        | 8719426597972               |
| Artikelnummer                   | ESA38AR                     |
| Doorlaat                        | DN 5,5                      |
| Fabrikant                       | Ludecke                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling               |
| Profiel                         | ISO 6150B                   |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO           |
| Aansluiting                     | 3/8"                        |
| Bediening                       | Schuifhuls                  |
| Klep                            | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal                       | Messing                     |
| Type aansluiting                | Buitendraad                 |
| Draadsoort                      | BSPP                        |
| Merk                            | Ludecke                     |