

KOP.ISO6150B/06 SLANG Ø13 MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Messing MS 58
- Schuifbediening
- ISO 6150B
- US Mil.-Spec. C4109
- Industr. Interchange 1/4"
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Rectus 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton en Gromelle 600
- Geschikt voor toepassingen met perslucht

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|---|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Gehard en vernikkeld staal |
| Huis | Gehard en vernikkeld staal |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4034 |
| Afdichtingen | NBR (Andere materialen op aanvraag beschikbaar) |

Specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 5.5 |
| Draad | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Flow | 1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Perslucht |


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies



| Artikelnummer | Slang | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-------|----|----|----|----|---------|
| ESAI6T | 6 mm | 73 | 19 | 23 | 25 | 92 |
| ESAI8T | 8 mm | 73 | 19 | 23 | 25 | 95 |
| ESAI9T | 9 mm | 73 | 19 | 23 | 25 | 96 |
| ESAI10T | 10 mm | 73 | 19 | 23 | 25 | 99 |
| ESAI13T | 13 mm | 73 | 19 | 23 | 25 | 105 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code | 8719426598429 |
| Artikelnummer | ESAI13T |
| Doorlaat | DN 5,5 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | ISO 6150B |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 13 mm |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Slangpilaar |
| Alternatief voor | 1634 RHH 23KATF13MPN Rectus |
| Merk | Ludecke |